

REX

DESIGN, TORBJÖRN ELIASSON



BLOND®

BLOND BELYSNING AB • BOX 503 • 331 25 VÄRNAMO • FAX 0370 128 08 • TELEFON 0370 30 17 35
www.blond.se • E-MAIL: info@blond.se




REX

DESIGN, TORBJÖRN ELIASSON

Pendel- och plafondarmatur med blankt opalglas. Pendlar och distanser i silvergrå lack. Lameller i mattslipad mässing.

Pendant- and ceilinglamp with opal diffuser. Pendants and details in silver lacquer. Gallery in antique brass.

Hängleuchte und Deckenlampe in mattgebürstet Messing und Glas. Röhre und Distanzstücken in Silberlack.

MÅTT I MM DIMENSION IN MM MASS	ART.NR/UTFÖRANDE ART.No./DESCRIPTION ART.NR/AUSFÜHRUNG	LJUSKÄLLA/ WATT LAMP/ WATTAGE LICHTQUELLE	SKYDDSKLASS PROTECTION CLASS SCHUTZ KLASSE	ÖVRIG INFORMATION OTHER INFORMATION SONSTIGE ANGABEN
H 750 mm Ø 450 mm 	REX Pendel 00433-40 00433-46 REX Pendant 00433-40 00433-46 REX Hängleuchte 00433-40 00433-46	2D 38W T5 55W TC-DD 38W T5 55W 2D 38W T5 55W	1 1 1	Pendellängd 600 mm, Ø glas 420 mm Sockel GR 10 Q, Faskompenserad. Kan erhållas fördunklingsbar. Sockel 2 GX 13. Pendant length 600 mm, Ø Glass 420 mm Holder GR 10 Q, Power-factor corrected. Dimmable model available. Holder 2 GX 13. Röhre 600 mm, Glas 420 mm Sockel GR 10 Q, Phasenkompensiert. Ist als Variante mit EVG und mit EVG für Dimmung lieferbar. Fassung 2 GX 13.
H Valfri Ø 820 mm 	REX Major Pendel 01033-40 01033-46 REX Major Pendant 01033-40 01033-46 REX Major Hängleuchte 01033-40 01033-46	2D 3x38W T5 55W TC-DD 3x38W T5 55W 2D 38W T5 55W	1 1 1	Pendellängd valfri, Ø glas 710 mm Faskompenserad. Sockel GR 10 Q. Kan erhållas fördunklingsbar. Sockel 2 GX 13. Pendant length to order, Ø Glass 710 mm Power-factor corrected. Holder GR 10 Q. Dimmable model available. Holder 2 GX 13. Röhre 600 mm, Glas 710 mm Sockel GR 10 Q, Phasenkompensiert. Ist als Variante mit EVG und mit EVG für Dimmung lieferbar. Fassung 2 GX 13.
Ø 450 mm 	REX Plafond 00533-40 00533-46 REX Ceiling 00533-40 00533-46 REX Deckenlampe 00533-40 00533-46	2D 38W T5 55W TC-DD 38W T5 55W 1x2 D 38W T5 55W	1 1 1	Faskompenserad. Ø glas 420 mm. Sockel GR 10 Q Kan erhållas fördunklingsbar. Sockel 2 GX 13. Power-factor corrected. Glas Ø 420 mm. Sockel GR 10 Q Dimmable model available. Holder 2 GX 13. Phasenkompensiert. Ø glas 420 mm. Sockel GR 10 Q Ist als Variante mit EVG und mit EVG für Dimmung lieferbar. Fassung 2 GX 13.

BLOND®